

# EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

## 0432 – BPR – 0082

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **Einsteckschlösser NEMEF Serien 1739 und 1769**

Einsteckschlösser für 1flügelige Türen  
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage,

in Verkehr gebracht und hergestellt durch

**NEMEF BV**  
**Zwolseweg 490-494**  
**NL-7345 AN Wenum Wiesel**

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle - MPA NRW - eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften und eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch die anerkannte Stelle – SKG - durchgeführt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

### **DIN EN 12209 :2004-03 + EN 12209 :2003/AC :2005**

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 06.04.2006 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Dortmund, 06.04.2006





Dip.-Phys. Karrenberg  
Leiter der Zertifizierungsstelle



Einsteckschlösser nach DIN EN 12209 für 1flügelige Holz-/Stahl-Türen

Bezeichnung:

### Einsteckschlösser NEMEF Serie 1769

#### Schloss

| Nr. | Artikel Nr. | Typ | Funktion | Dornmaß | Entfernung          | Stulp          | Klassifikation |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------|-----|----------|---------|---------------------|----------------|----------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|     |             |     |          |         |                     |                | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 1   | 1769/xx     | A   | -        | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 2   | 1769/yy     | A   | I        | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 3   | 1769/zz     | A   | IIIa     | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 4   | 1768/yy     | A   | I        | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 5   | 1768/zz     | A   | IIIa     | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | 6 | H | C | 2 | 0 |
| 7   | 1769/kk     | A   | -        | 65 mm   | 72 mm PZ<br>74mm RZ | 20 mm<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | F | - | H | C | 2 | 0 |

Funktion -: Standardausführung, keine Sonderfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.  
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.

Typ A: für 1flügelige Türen

Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

#### \*) Nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer

|                                  |
|----------------------------------|
| Prüfbericht Nr. 3899/0243 MPA BS |
|----------------------------------|





### Einsteckschlösser NEMEF Serie 1739

#### Schloss

| Nr. | Artikel Nr. | Typ | Funktion | Dornmaß | Stulp           | Klassifikation |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------------|-----|----------|---------|-----------------|----------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1739/xx     | A   | -        | 65 mm   | 20 mm,<br>24 mm | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | C | - | H | A | 2 | 0 |
| 2   | 1739/xx     | A   | I-       | 65 mm   | 24 mm           | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | C | - | H | A | 2 | 0 |
| 3   | 1739/yy     | A   | IIIa     | 65 mm   | 24 mm           | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | C | - | H | A | 2 | 0 |
| 4   | 1901/yy     | A   | IIIc     | 65 mm   | 24 mm           | 3              | M | 3 | 1*) | 0 | C | - | H | A | 2 | 0 |

Funktion -: Standardausführung, keine Sonderfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.  
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.

Funktion IIIc: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.  
Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird durch den Schlüssel ein- oder ausgekuppelt.

Typ A: für 1flügelige Türen

Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

#### \*) Nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer

|                               |
|-------------------------------|
| Prüfbericht Nr. 271 28149 ift |
|-------------------------------|

