

ABLOY® ELEKTROMEHAANILISED LUKUKORPUSED

Hooldusjuhend

Laitmatu töö tagamiseks tuleb ABLOY® elektromehaanilisi lukukorpuseid regulaarselt hooldada.

Elektromehaaniliste lukkude regulaarne kontrollimine

Uks peab avanema ja sulguma kergesti. Uks peab ka lukustuma ilma jõuga kinnisurumiseta. Ukse ümbrus peab olema puhas ning ukse mehhanismid vajalikul moel hooldatud. Luku otsaplaadil (1) ja vasturaual (6) peab olema piisav vahe (3...5 mm).

Ukse ja selle ümbruse kontroll vähemalt kaks korda aastas

Kontrollige ukse ümbruses asuvate mehhanismide puhtust ja kruvide kinnitust. Hooldage ja puhastage neid vajadusel, kuid siiski vähemalt kaks korda aastas.

Mehaaniliste osade kontroll iga kolme kuu tagant

Kontrollige lukukorpuse, võtmepesa, väändenupu, lingi, käepideme ja vasturaua kruvide kinnitust ja vajadusel pingutage neid. Uks peab nii lingist, väändenupust kui ka võtmepesast kergesti avanema. Hooldage ja määrige vajadusel.

Elektrilise töötamise kontroll iga kolme kuu tagant

Kontrollige luku elektrisüsteemide (nupp, lugeja jms) toimimist ja juhtimist tavakasutamisel. Elektriliselt juhitavaid evakuatsiooniuksi tuleb kontrollida eraldi. Kontrollige juhtimisseadmeid nagu nt tsentraalne tulekahjusignalisatsioon ja/või hädaavamisnupp.

Määrige luku keele ja kiilu liugepindu vaseliinitüüpi määrdega, nt ISOFLEX TOPAS NB52.

Määrige võtmepesa võtmekanalit ning lingi ja pöördnupu liugepindu ABLOY® lukuõliga.

NB! Ärge pange õli lukukorpuse sisse.

ABLOY® toodete juures vajalikud, käesolevas hooldusjuhendis nimetatud tööd peab alati teostama ABLOY® volitatud lukufirma. Ukse ja muude kui ABLOY® toodete osas vastutab hoolduse eest kaubatarnija või vastav hooldusfirma.

www.abloy.ee

ABLOY Oy on juhtivaid lukkude ja suluste valmistajaid ning elektriliste lukustussüsteemide teerajaja.

ASSA ABLOY on maailma juhtiv lukustussüsteemide valmistaja ja tarnija, kes pakub oma klientidele parimaid tooteid ohutuks, stiilseks ja lihtsaks liikumiseks.